

COLLARI SPEEDY FIX IN ACCIAIO ZINCATO


GALVANISED STEEL CONDUIT CLIP COLLARS SPEEDY FIX SYSTEM



art. 6044


COLLARI SPEEDY FIX IN ACCIAIO ZINCATO
GALVANISED STEEL CONDUIT CLIP COLLARS SPEEDY FIX SYSTEM



CODICE ASOLA	Diametro Tubo Ø mm	Fig. 	Interasse da base mm
6044-A16	16	100	20
6044-A20	20	100	20
6044-A25	25	50	26
6044-A32	32	50	27
6044-A40	40	25	36
6044-A50	50	25	40

6041P	Tassello senza vite, foro parete Ø8mm Dowel without the screw, wall hole of Ø8mm	100
-------	---	-----

SISTEMA BREVETTATO - PATENTED



POSIZIONA
POSITION

INSERISCI
INSERT

CHIUDI
CLOSE

* Su richiesta per quantitativi minimi
On request or minimum quantities

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Prodotti da nastro di acciaio Fe60 rilaminato e successivamente zincati elettrolitici. Sono composti da un supporto sagomato e da una clips di sicurezza antistrappo che assicura il bloccaggio del tubo offrendo un'elevata resistenza ai carichi sospesi. Le basi sono disponibili con asola 6x10mm, i bordi privi di bavette consentono l'installazione senza scalfire il tubo. L'assenza di viti permette l'installazione ed il fissaggio del tubo senza l'ausilio di utensili, riducendone drasticamente i tempi di montaggio. Viti e tasselli sono da ordinare separatamente.

CARATTERISTICS:

Made from Fe60 relaminated steel that is subsequently electro-galvanized. They are comprised of a shaped support with rip-proof safety clips that hold the conduit in place to offer high resistance to suspended weights. The base units are available with a 6x10mm slot, the burr-free edges mean they can be installed without scratching the conduit. The screw-free system means they can be installed and the conduit inserted in place without the use of tools, thus drastically reducing the assembly time required. Screws and plugs must be ordered separately.


COLLARI FISSATUBO E DI MESSA A TERRA - BARRE DI FISSAGGIO

GALVANISED STEEL CONDUIT CLIP COLLARS AND GROUNDING COLLARS - BARS OF FASTENING

 3 ELEMENTI DI FISSAGGIO
FASTENING COMPONENTS


CODICE ARTICOLO	TUBO Ø mm	Pz	Interasse da base H mm	Ø serraggio mm	Dimensioni asola A mm
6040-16	16-3/8"	125	20	16,0 - 19,5	6x10
6040-22	20-1/2"	100	22	20,0 - 23,5	6x10
6040-25	25-3/4"	75	25	23,5 - 26,0	6x10
6040-32	32-1"	60	32	26,5 - 33,0	6x12
6040-38	40-1"1/4	40	41	35,0 - 40,0	6x12
6040-50	50-1"1/2	30	45	43,0 - 50,0	8x14
6040-60	63-2"	20	53	54,0 - 63,0	8x14


art. 6040

 COLLARI FISSATUBO
CONDUIT CLIP COLLAR

 BARRE PER FISSAGGI MULTIPLI
BARS FOR MULTIPLE FASTENINGS

CODICE ARTICOLO	Pz
6190	20

 BLOCCHETTI DI FISSAGGIO
FASTENING BLOCKS

CODICE ARTICOLO	FILETTO F	Pz
6191	M6	50


art. 6190 - 6191

 BARRE PER FISSAGGI MULTIPLI
BARS FOR MULTIPLE FASTENINGS

CODICE ARTICOLO	TUBO Ø mm	Pz
6042-16	16-3/8"	125
6042-20	20-1/2"	100
6042-25	25-3/4"	75
6042-32	32-1"	50
6042-40	40-1"1/4	40
6042-50	50-1"1/2	30
6042-63	63-2"	20


art. 6042

 COLLARI DI MESSA A TERRA
GROUNDING COLLARS

COLLARI FISSATUBO IN ACCIAIO ZINCATO COD. 6040

Prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un'asola atta a favorirne l'allineamento, e da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere.

BARRE PER FISSAGGI MULTIPLI E BLOCCHETTI DI FISSAGGIO COD. 6190 - 6191 (solo per 6040-6044, no pesanti)

Le barre cod.6190 sono prodotte da nastro di acciaio profilato e successivamente zincate a caldo. La lunghezza di una barra è 2m. I blocchetti cod.6191 sono stampati e zincati elettrolitici. Entrambi gli accessori vengono utilizzati per allineare batterie di collari, facilitando il posizionamento dei tubi rigidi metallici.

COLLARI DI MESSA A TERRA COD. 6042

Prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici. Vengono utilizzati per collegamenti equipotenziali fra tubi metallici, impiegando cavi fino a 16mm².

CONDUIT CLIP COLLAR WITH LOCK NUT COD. 6040

Made from stainless steel ribbon, which is then galvanised. Consisting of a shaped support, the base of which has a slot, which helps with its alignment, and a crescent that by means of the tightening of two screws, secures the conduit to be supported.

BARS FOR MULTIPLE FASTENINGS AND FASTENING BLOCKS COD. 6190 - 6191 (only for 6040-6044 not heavy clips)

The bars, part no. 6190, are made of shaped steel and then heat galvanised. The length of a bar is 2m The blocks, cod. 6191, are moulded and electro galvanised. Both these accessories are used for aligning banks of positioning collars, and help with the positioning of rigid metal conduits.

GROUNDING COLLARS COD. 6042

Made from stainless steel ribbon, which is then electro galvanised. They are used for equipotential connections between metal conduits using cables of up to 16mm².

COLLARI FISSATUBO

CONDUIT CLIP COLLARS



ELEMENTI DI FISSAGGIO
FASTENINGS COMPONENTS



art. 6040-P
COLLARI PESANTI IN ACCIAIO ZINCATO
GALVANISED STEEL CONDUIT CLIP COLLARS

ACCIAIO ZINCATO

CODICE ARTICOLO	Ø serraggio mm	Ø Tubo "	Pz	Interasse da base mm	Attacco filettato	Dimensioni piastrina mm
6040-P12	18 - 24	1/2	100	20	M 8	20 x 2,5
6040-P34	25 - 30	3/4	100	23	M 8	20 x 2,5
6040-P01	30 - 36	1	100	27	M 8	20 x 2,5
6040-P114	38 - 44	1 1/4	100	30	M 8	20 x 2,5
6040-P112	44 - 50	1 1/2	100	35	M 8	20 x 2,5
6040-P02	56 - 63	2	100	42	M 8	20 x 2,5
6040-P212	75 - 80	2 1/2	100	50	M 10	30 x 2,5
6040-P03	84 - 90	3	100	57	M 10	30 x 2,5
6040-P04	112 - 118	4	100	70	M 10	30 x 2,5



art. 6046
GAFFETTE CON ASOLA
GALVANISED STEEL CONDUIT CLIP WITH SINGLE HOLE

ACCIAIO ZINCATO

CODICE ARTICOLO	Ø serraggio mm	Pz	Dimensioni asola mm	Dimensioni piastrina mm
6046-0809	8 - 9	200	6 x 4	10 x 1
6046-1011	10 - 11	200	6 x 4	10 x 1
6046-1213	12 - 13	100	6 x 4	10 x 1
6046-1415	14 - 15	100	6 x 4	10 x 1
6046-1617	16 - 17	100	6 x 4	10 x 1
6046-1920	19 - 20	100	6 x 4	12 x 1
6046-2122	21 - 22	100	7 x 4	12 x 1
6046-2526	25 - 26	100	7 x 5	12 x 1
6046-3132	31 - 32	100	13 x 6	16 x 1,8
6046-3840	38 - 40	50	14 x 6	16 x 1,8
6046-4850	48 - 50	50	14 x 6	16 x 1,8



art. 6045-R
COLLARI LEGGERI IN RAME
COPPER LIGHT CONDUIT CLIP COLLARS

RAME

CODICE ARTICOLO	Ø serraggio mm	Pz	Interasse da base mm	Attacco filettato
6045-R12	12 - 13	50	12	M 6
6045-R14	14 - 15	50	12	M 6
6045-R16	16 - 17	50	13	M 6
6045-R18	18 - 19	50	13	M 6
6045-R22	21 - 22	50	17	M 6
6045-R28	27 - 29	50	20	M 6
6045-R35	34 - 36	50	24	M 6

COLLARI FISSATUBO PESANTI CON DADO DI FISSAGGIO COD. 6040-P

Prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici, viti di serraggio in acciaio zincato testa esagonale taglio combinato. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un dado filettato elettrosaldato; la parte superiore è costituita da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere. I bordi privi di bave consentono l'installazione senza scalfire la superficie del tubo. Le buone caratteristiche meccaniche ne permettono l'impiego in situazioni gravose.

COLLARI FISSATUBO LEGGERI IN RAME CON VITE E TASSELLO COD. 6045-R

Prodotti da nastro di rame, viti di serraggio in ottone ramato con taglio combinato. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un foro filettato per il fissaggio a parete tramite vite e tassello; la parte superiore è costituita da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere. Vengono forniti completi di vite in ottone ramato 6x38mm con testa filettata M6 e tassello foro 8mm per il fissaggio a parete. In conformità con i tubi metallici rigidi e flessibili di rame, sono indicati anche per il fissaggio dei cavi ad isolamento in fibra minerale. La composizione dell'intero sistema in rame impedisce l'insorgere del fenomeno di elettrolisi.

HEAVY CONDUIT CLIP COLLAR WITH LOCK NUT COD. 6040-P

Made from steel ribbon, which is then galvanised, with galvanised steel fixing screws with combined cut hexagonal head. They are made up of a shape support and its base has a threadable electro-welded nut; the upper part consists of circular steel sheet that is fixed by two screws that lock the conduit in place. The burr-free edges allow it to be installed without scratching the conduit surface. The good mechanical characteristics make them suitable for harsh conditions.

COPPER LIGHT CONDUIT CLIP COLLAR WITH SCREW AND DOWEL COD. 6045-R

Made from copper ribbon, with copper plated brass and a combined cut. They are made up of a shaped support and its base has a threadable hole to fix it at the wall with screws; the upper part consists of semi-circular strip that is fixed by two screws and to lock the conduit in place. They are available with a copper plated brass screw of 6x3.8mm with a M6 threaded head and a dowel with a hole of 8 mm to fix it on the wall. Suitable with rigid and flexible metal copper conduits, they can also be used to fix insulation cables made of mineral fibre. Electrolysis is prevented thanks to the copper content.

CODICE ARTICOLO	Ø serraggio mm	Ø Tubo "	Pz	Interasse da base mm	Attacco filettato	Dimensioni piattina mm	F* Nm
6040-038	15 - 19	3/8	100	18	M 8	20 x 2	80
6040-012	20 - 24	1/2	100	20	M 8	20 x 2	80
6040-034	25 - 29	3/4	100	22	M 8	20 x 2	80
6040-001	32 - 36	1	100	26	M 8	20 x 2	80
6040-114	40 - 45	1 1/4	100	30	M 8	20 x 2,5	90
6040-112	47 - 51	1 1/2	100	35	M 8	20 x 2,5	90
6040-002	59 - 63	2	100	42	M 8	20 x 2,5	90
6040-212	73 - 78	2 1/2	100	50	M 10	30 x 2,5	130
6040-003	86 - 92	3	100	57	M 10	30 x 2,5	130
6040-004	108 - 115	4	100	70	M 10	30 x 2,5	130

* Resistenza minima dei dadi elettrosaldati.
 * Resistenza minima dei dadi elettrosaldati.


art. 6040 inox

 COLLARI PESANTI IN ACCIAIO INOX
 HEAVY STAINLESS STEEL CONDUIT CLIP COLLARS

art. 6044-X

 COLLARI SPEEDY-FIX IN ACCIAIO INOX
 SPEEDY-FIX STAINLESS STEEL CONDUIT CLIP COLLARS

CODICE ARTICOLO	Tubo ØD mm	Pz	Interasse da base mm	Dimensioni asola mm
6044-XA20	20	100	20	6 x 10
6044-XA25	25	50	26	6 x 10
6044-XA32	32	50	27	6 x 10

COLLARI FISSATUBO PESANTI IN ACCIAIO INOX COD.6040

Accessori prodotti da nastro in acciaio inox AISI304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) successivamente lucidato. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un dado filettato e da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere.

I bordi privi di bave consentono l'installazione senza scalfire la superficie del tubo.

Le buone caratteristiche meccaniche ne permettono l'impiego in situazioni gravose.

COLLARI FISSATUBO SPEEDY-FIX IN ACCIAIO INOX COD.6044-X

Prodotti da nastro in acciaio inox AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1), sono composti da un supporto sagomato con asola per fissaggio a parete e da una clips di sicurezza antistrappo che assicura il bloccaggio del tubo offrendo un'elevata resistenza ai carichi sospesi.

I bordi privi di bave consentono l'installazione senza scalfire la superficie del tubo.

L'assenza di viti permette l'installazione ed il fissaggio del tubo senza l'ausilio di utensili, riducendone drasticamente i tempi di montaggio. Viti e tasselli sono da ordinare separatamente.

HEAVY STAINLESS STEEL CONDUIT CLIP COLLAR COD. 6040

Made from AISI 304 stainless steel ribbon (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1), which is then polished.

They are composed by a shaped support, which base has a threaded nut, and by a half moon shaped strip with two fastening screws that lock the conduit in place.

The burr-free edges allow it to be installed without scratching the conduit surface.

The good mechanical characteristics make them suitable for harsh conditions.

SPEEDY-FIX STAINLESS STEEL CONDUIT CLIP COLLAR COD. 6044-X

Made from AISI 304 stainless steel ribbon (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1), they are composed by a shaped support with a slot to ensure the conduit to be locked, and they offer a high resistance to suspended weights.

The burr-free edges allow it to be installed without scratching the conduit surface.

The absence of any screws, allows the conduit to be installed and fastened without any other tools, decreasing the clamping time.

Screws have to be ordered separately.